

OPTIMUM

DATABLAD OPTIMUM Surfa PL1

OPTIMUM Surfa PL1

Modern LED LED plafond.

- Utmärkt combination mellan utseende och ergonomi
- Allsidig design
- Snabbt och enkelt montage
- Underhållsfri

TEKNISK DATA Montage: Tak
Armaturhus: ABS plast
Färg: Vit
Diffusor: Polykarbonat

ELEKTRISK DATA Drivdonseffektivitet: 86 %
Elanslutning: Max 2x1,5 mm²
Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz
Ljuskälla ingår: Ja
Konfigurationer: Standard, radar rörelsesensor eller nödljus 3 timmar

LIJSTEKNISK DATA Ljusedistribution: Symmetrisk
Ljusspridning: Direkt

ÖVRIG INFO Temperaturområde: 0 °C - +25°C
Livslängd (L70B50): 50 000 timmar
Kapslingsklass: IP65
Garanti: 3 år

ANVÄNDNINGSMÅL Korridorer, omklädningsrum, förråd, trappor, hotel, garage mm



OPTIMUM Surfa PL1

E-nummer	Art.nr	Ersätter	IP-Klass	Effekt (W)	Ljusflöde, armatur (lm)	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	Drifttemp. °C	Mått LxH [mm]	Vikt (kg)	
7502565	400-03001	100W (100W)	IP54	9	750	83	3000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,7	
7502566	400-03002	100W (100W)	IP54	9	800	89	4000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,7	
7502567	400-03003	150W (150W)	IP54	12	1000	83	3000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,7	
7502568	400-03004	150W (150W)	IP54	12	1050	88	4000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,7	
7502569	400-03005	100W (100W)	IP65	10	750	75	3000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,8	
7502570	400-03006	100W (100W)	IP65	10	800	80	4000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,8	
7502571	400-03007	150W (150W)	IP65	13	1000	77	3000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,8	
7502572	400-03008	150W (150W)	IP65	13	1050	81	4000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,8	
7502573	400-03009	100W (100W)	IP54	10	750	75	3000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	1,2	Närvarosensor
7502574	400-03010	100W (100W)	IP54	10	800	80	4000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	1,2	Närvarosensor
7502575	400-03011	150W (150W)	IP54	13	1000	77	3000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	1,2	Närvarosensor
7502576	400-03012	150W (150W)	IP54	13	1050	81	4000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	1,2	Närvarosensor

