

OPTIMUM Surfa PL1



Modern LED LED plafond.


- Utmärkt combination mellan utseende och ergonomi
- Allsidig design
- Snabbt och enkelt montage
- Underhållsfri

TEKNISK DATA	Montage: Tak Armaturhus: ABS plast Färg: Vit Diffusor: Polykarbonat
ELEKTRISK DATA	Drivdonseffektivitet: 86 % Elanslutning: Max 2x1,5 mm ² Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz Ljuskälla ingår: Ja Konfigurationer: Standard, radar rörelsesensor eller nödljus 3 timmar
LJUSTEKNISK DATA	Ljuddistribution: Symmetrisk Ljusspridning: Direkt
ÖVRIG INFO	Temperaturområde: 0 °C - +25°C Livslängd (L70B50): 50 000 timmar Kapslingsklass: IP65 Garanti: Tre år*
ANVÄNDNINGSMÅNINGS-OMRÅDE	Korridor, omklädningsrum, förråd, trappor, hotel, garage mm



OPTIMUM Surfa PL1

E-nummer	Art.nr	Ersätter	Effekt (W)	Ljusflöde, armatur (lm)	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	Drifttemp. °C	Mått LxH [mm]	Vikt (kg)
7502565	400-03001	100W (100W)	9	750	83	3000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,7
7502566	400-03002	100W (100W)	9	800	89	4000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,7
7502567	400-03003	150W (150W)	12	1000	83	3000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,7
7502568	400-03004	150W (150W)	12	1050	88	4000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,7
7502569	400-03005	100W (100W)	10	750	75	3000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,8
7502570	400-03006	100W (100W)	10	800	80	4000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,8
7502571	400-03007	150W (150W)	13	1000	77	3000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,8
7502572	400-03008	150W (150W)	13	1050	81	4000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	0,8
7502573	400-03009	100W (100W)	12	750	62	3000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	1,2
7502574	400-03010	100W (100W)	12	800	67	4000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	1,2
7502575	400-03011	150W (150W)	15	1000	67	3000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	1,2
7502576	400-03012	150W (150W)	15	1050	70	4000	≥80	0°C -- +25°C	265 95	1,2



H