

OPTIMUM Surfa RY1

Modern LED armatur för utanpåliggande montage.

- Hög effektivitet >110 lm/W
- Utmärkt combination mellan utseende och ergonomi
- Allsidig design
- Snabbt och enkelt montage
- Underhållsfri

TEKNISK DATA	Utanpåliggande montage Armaturhus: Lackerat hus av stålplåt Färg: Vit Diffusor: Akryl (PMMA)
ELEKTRISK DATA	Drivdonseffektivitet: >92 % Elanslutning: Max 3x2,5 mm ² Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz Ljuskälla ingår: Ja Konfigurationer: Standard, DALI eller nödljus 3 timmar
LJUSTEKNISK DATA	Ljuddistribution: Symmetrisk Ljusspridning: Direkt
ÖVRIG INFO	Temperaturområde: -20 °C - +35°C Armaturgavlar: Aluminium (inkluderat) Livslängd (L80B10): 60 000 timmar Garanti: Tre år*



*På särskild begäran fem års garanti

OPTIMUM RY1

Art.nr	Utrustning	Motsvarar konventionell	IP klass	Effekt [W]	Nettoljusflöde [lm]	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	Reflektor	Mått BxLxH [mm]	Vikt [kg]	
7212631	400-02001	Standard	2x36W (82W)	IP20	35	4050	116	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	2,3
7212632	400-02002	Standard	2x58W (128W)	IP20	51	5900	116	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	2,3
7212633	400-02003	Standard	2x36W (82W)	IP44	35	4050	116	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	2,3
7212634	400-02004	Standard	2x58W (128W)	IP44	51	5900	116	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	2,3
7212635	400-02005	Standard	2x58W (128W)	IP44	51	5900	116	4000	≥80	Opal	1535 95 72 800	3,1
7212636	400-02006	Standard	2x58W (128W)	IP44	68	8000	118	4000	≥80	Opal	1535 95 72 800	3,1
7212637	400-02007	DALI	2x36W (82W)	IP20	35	4050	116	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	2,3
7212640	400-02008	DALI	2x58W (128W)	IP20	51	5900	116	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	2,3
7212641	400-02009	DALI	2x36W (82W)	IP44	35	4050	116	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	2,3
7212642	400-02010	DALI	2x58W (128W)	IP44	51	5900	116	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	2,3
7212643	400-02011	DALI	2x58W (128W)	IP44	51	5900	116	4000	≥80	Opal	1535 95 72 800	3,1
7212647	400-02012	DALI	2x58W (128W)	IP44	68	8000	116	4000	≥80	Opal	1535 95 72 800	3,1
7212649	400-02013	Nödljus 3h	2x36W (82W)	IP20	35	4050	107	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	3,2
7212650	400-02014	Nödljus 3h	2x58W (128W)	IP20	51	5900	109	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	3,2
7212651	400-02015	Nödljus 3h	2x36W (82W)	IP44	38	4050	107	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	3,2
7212652	400-02016	Nödljus 3h	2x58W (128W)	IP44	54	5900	109	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	3,2

OPTIMUM RY1

Art.nr	Utrustning	Motsvarar konventionell	IP klass	Effekt [W]	Nettoljusflöde [lm]	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ra/CRI	Reflektor	Mått BxLxH [mm]	Vikt [kg]	
7212649	400-02013	Nödljus 3h	2x36W (82W)	IP20	35	4050	107	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	3,2
7212650	400-02014	Nödljus 3h	2x58W (128W)	IP20	51	5900	109	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	3,2
7212651	400-02015	Nödljus 3h	2x36W (82W)	IP44	38	4050	107	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	3,2
7212652	400-02016	Nödljus 3h	2x58W (128W)	IP44	54	5900	109	4000	≥80	Opal	1235 95 72 800	3,2

Art.nr	Utrustning	Ljusflöde nödljus	Nödljus tid	
7212649	400-02013	Nödljus 3h	190	3 timmar
7212650	400-02014	Nödljus 3h	270	3 timmar
7212651	400-02015	Nödljus 3h	190	3 timmar
7212652	400-02016	Nödljus 3h	270	3 timmar

