



## Allmänt

Ljuskälla LED

Ljusmodul Cree NanoOptic Precision Delivery Grid

## Installation

Spänning 230V AC, Klass 1

Överspänningskydd 6kV IEC 61000-4-5 (IEC 61547)

Drifttemperatur -40°C - +55°C

Rek. monteringshöjd upp till 10 m

Service & montage – Enkelt uppgrad. av NanoOptic™ ljusmodul

– Enkelt skifte LED driver

Vikt 9 kg

Montage Stolptopp Ø60

## Ljusstanda

Ljusstanda verifierad enl IESNA LM79-08

Ljusfiler Ja, framtagna av NVLAP certifierat testlab

Light pollution 0%, Approved by Dark Skyes Association

Färgtemperatur 3000K, 4000K eller 5700K

Färgåtergivning CRI >70

Livslängd (L80) Validerat enligt IESNA LM80-08+TM21

Optik 275, 210, 2SH, 3SH, 3ME, 4ME, 5ME

## Konstruktion och material

Material Låg-koppar haltigt aluminium

Ytbehandling Motståndskraftigt pulverlack med ökat skydd mot korrosion och föräldrande

Lamphus Armaturhus av formgjutet aluminium

LED driver Hög-prestanda LED driver

## Normer & Certifieringar

IP klass IP65

Märkning CE, RoHS,

## Garanti

5 år

## Tillverkare

CREE Inc, USA

## CREE Optik 275 - för t ex vägar, gator, Gång- & cykelväg



Nettoljusflöde (lm) 45W, 4000K

Initialt ljusflöde (lm)

5071

## CREE Optik 210 - för t ex vägar, gator, Gång- & cykelväg




Nettoljusflöde (lm) 45W, 4000K

Initialt ljusflöde (lm)

4897

## CREE Optik 4ME - för t ex parker, parkering, områdesbelysning



Nettoljusflöde (lm) 45W, 4000K

Initialt ljusflöde (lm)

4886

## CREE Optik 5ME - för t ex parkering, torg, Parker



Nettoljusflöde (lm) 45W, 4000K

Initialt ljusflöde (lm)

4883

För övriga alternativ kontakta Nordic LED för mer information

## Beställningsinformation

Exempel: UARAF210A40K+24BKFA900 - Artistic 210-optik 4000K 19W STOLPTOPP Svart

U	AR	A	F	210	A	40K	+	24	BK	FA9	01
Produkt	Modell	Version	Fäste	Optik*	Effekt väljare	CCT	Isolations klass	Spänning	Färg	Tillval	Kabel- längd
U	AR	A	F	21G 275 210 2SH 3SH 3ME 4ME 5ME 5SH	A 45W	30K 3000K 40K 4000K 57K 5700K	+ Klass 1  ^ Klass 2	24 220-240V	BK Svart	FA# Field Adjustable Output - Kräver ingen extra kabeldragning - Manuellt justerbar effekt 19-45W  WM# Nattsänkning - Manuell justerbarhet	00 Ingen kabel

\*Fotometrik information se [www.nordicled.com](http://www.nordicled.com)

**Justerbarhet**

**Field Adjustable Output, FA#**

Effektväljare (A)	Systemeffekt (W)	Nominellt nettoljusflöde (lm)	
		4000K	5700K
FAF	45	5265	5524
FAE	43	4914	5156
FAD	38	4397	4614
FAC	34	4064	4264
FAB	29	3446	3615
FAA	27	3250	3410
FA9	19	2312	2425

**Nattsänkning, WM# (Lågläge - 24.00-6.00)**

Dynadimmer Inställning (B)	Systemeffekt högläge (W)	Systemeffekt lågläge (W)
WM0	38	27
WM1	43	30
WM2	45	32
WM3	27	19
WM4	29	20
WM5	34	24
WM6	38	19
WM7	43	22
WM8	45	23