

Industriebelysning

Derome Timber

OPTIMUM Surfa LED IP65 10000lm TW



Armaturer: Optimum Surfa LED IP65 10000lm TW (7212623)

Information: I Derome Timbers såghall sitter belysningen monterad på 5,5m höjd ovanför sågen. Under sommaren 2017 har belysningen konverterats från konventionella lysrör till LED. Kravet är en medelbelysning på 300 lux i hela hallen.

Beskrivning: Armaturerna som installerats har 4000K i färgtemperatur för att ge ett klart och tydligt ljus. Surfa LED IP65 armaturen har monterats på befintlig lina och installationen gjordes snabbt och enkelt tack vare att ingen installation behövde göras i armaturen utan installationskablarna med kontakt förbereddes innan installationen.

Egenskaper: OPTIMUM Surfa LED IP65 10000lm TW (7212623)

- Armaturen är genomkopplingsbar (3-fas) 5x2,5mm²
- Armaturerna har kapslingsklass IP65.
- Armaturhus tillverkat i polykarbonat.
- Omgivningstemperatur för armaturerna är -20 till +35°C.
- Livslängd L70B50 >50 000 timmar
- Armaturens ljusprestanda är validerad enligt IES LM-79-08. IES-filer för ljusberäkning i de vanligaste ljusberäkningsprogrammen finns.

OPTIMUM Surfa IP65 serien är en serie högpresterande och driftsäkra armaturer för bl a industri, lager, garage och parkeringar och omfattar armaturer från 35W upp till 77W och en effektivitet på >120lm/W. OPTIMUM Surfa IP65 serien omfattar armaturer från 32W upp till 77W och ersätter konventionella lysrörlösningar upp till 2x80W (184W)

För mer info kontakta Nordic LED +46 340 77 90 01