

CREE Stellar L

Effektiv LED armatur med tydliga klassiska CREE egenskaper, attraktivt utseende, slagtålig konstruktion och högeffektiv värmeavledning. Finns i fyra storlekar Small, Medium, Large och Xtra Large.

Användningsområden: industri, sport, lager, detaljhandel och livsmedelsutrymmen.

Upp till 140lm/W • L₉₀B₁₀ 90.000 timmar • Sensor m fjärrkontroll (option) • Enkelt montage

TEKNISK DATA	<p>Armaturhus: Gjutet aluminium Air Chamber för effektiv kylning av driver Diffusor: Polykarbonat Färg: Vit</p>
ELEKTRISK DATA	<p>Dimring: 1-10V eller DALI Styrning: Mikrovågssensor m fjärrkontroll (option) Spänning: 220-240V 50/60Hz Power factor: >96 vid full last Överspänningsskydd: 6kV CM / 4kV DM enligt EN 61000-4-5 and EN 61547 Arbetstemperatur: -35°C -- 45°C Isolationsklass: Class I Ljuskälla ingår - LED.</p>
MONTERING	<p>Eyebolt, Krok, Universal U-fäste med justering i steg om 30°</p>
LJUSTEKNISK DATA	<p>Ljuddistribution: rotsymmetrisk - 60°, 90°, 120° CRI: ≥80 CRI Färgtemperatur: 4000K (standard), option 3000K eller 5000K UGR: ≤ 19 för 60°, ≤ 25 för 90° och ≤ 28 för 120°</p>
LIVSLÄNGD	<p>L₉₀B₁₀ @25°C: 90.000 timmar enligt TM-21 and IEC62717 L₈₀B₁₀ @25°C: 195.000 timmar</p>
ÖVRIG INFO	<p>Garanti: 5 år*</p>



*Fullständiga garantivillkor se www.nordicled.com

