

CREE Stellar L

Effektiv D-märkt LED armatur med tydliga klassiska CREE egenskaper, attraktivt utseende, slagtålig konstruktion och högeffektiv värmeavledning. Finns i fyra storlekar Small, Medium, Large och Xtra Large.

Användningsområden: industri, sport, lager, detaljhandel och livsmedelsutrymmen.

Upp till 140lm/W • L₉₀B₁₀ 90.000 timmar • Sensor m fjärrkontroll (option) • Enkelt montage

TEKNISK DATA	<p>Armaturhus: Gjutet aluminium Air Chamber för effektiv kylning av driver Diffusor: Polykarbonat IK08 Färg: Vit</p>
ELEKTRISK DATA	<p>Dimring: 1-10V eller DALI Styrning: Mikrovågssensor m fjärrkontroll (option) Spänning: 220-240V 50/60Hz Power factor: >96 vid full last Överspänningsskydd: 6kV CM / 4kV DM enligt EN 61000-4-5 and EN 61547 Arbetstemperatur: -35°C -- 45°C Isolationsklass: Class I Ljuskälla ingår - LED.</p>
MONTERING	<p>Eyebolt, Krok, Universal U-fäste med justering i steg om 30°</p>
LJUSTEKNISK DATA	<p>Ljuddistribution: rotsymmetrisk - 60°, 90°, 120° CRI: ≥80 CRI Färgtemperatur: 4000K (standard), option 3000K eller 5000K UGR: ≤ 19 för 60°, ≤ 25 för 90° och ≤ 28 för 120°</p>
LIVSLÄNGD	<p>L₉₀B₁₀ @25°C: 90.000 timmar enligt TM-21 and IEC62717 L₈₀B₁₀ @25°C: 195.000 timmar</p>
ÖVRIG INFO	<p>Garanti 5 år*, D-märkt, CE, RoHs, ENEC</p>



DATABLAD CREE Stellar L

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Styrning	Ljusbild	Ljusflöde (lm)	UGR	CCT (K)	Ra/CRI	Vikt (kg)
7215285	CREE STELLAR L 60	193	1-10V	60	26567	19	4000	>80	4,2
7215286	CREE STELLAR L 60	193	DALI	60	26567	19	4000	>80	4,2
7215292	CREE STELLAR L 90	193	1-10V	90	26707	25	4000	>80	4,2

För fler alternativ, kontakta Nordic LED

E-nummer	Benämning	E-nummer	Benämning
7215303	ROSTFRI KEDJA 1,5M STELLAR	7215299	ALU REFLEKTOR STELLAR 13L
7215302	SÄKERHETSLINA 1,5M STELLAR	7215300	ALU REFLEKTOR STELLAR 20L
7215298	TBH FÄSTE UNIVERSAL STELLAR	7215301	ALU REFLEKTOR STELLAR 27L/31L
7215295	CREE STELLAR Fäste EYEBOLT	7216006	KLAR AKRYL REFLEKTOR STELLAR 27L/31L
7215296	TBH HOOK ROSTFRI STELLAR 13L	7215304	STELLAR SENSOR NÄRVARO MIKROVÅG**
7215297	TBH HOOK ROSTFRI STELLAR 27L	7215305	STELLAR IR FJÄRRKONTROLL**

