

CREE Stellar M

Effektiv D-märkt LED armatur med tydliga klassiska CREE egenskaper, attraktivt utseende, slagtålig konstruktion och högeffektiv värmeavledning. Finns i fyra storlekar Small, Medium, Large och Xtra Large.

Användningsområden: industri, sport, lager, detaljhandel och livsmedelsutrymmen.

Upp till 140lm/W • L₉₀B₁₀ 90000 timmar • Sensor m fjärrkontroll (option) • Enkelt montage

TEKNISK DATA	Armaturhus: Gjutet aluminium Air Chamber för effektiv kylning av driver Diffusor: Polykarbonat Färg: Vit
ELEKTRISK DATA	Dimring: 1-10V eller DALI Styrning: Mikrovågssensor m fjärrkontroll (option) Spänning: 220-240V 50/60Hz Power factor: >96 vid full last Överspänningskydd: 6kV CM / 4kV DM enligt EN 61000-4-5 and EN 61547 Arbetstemperatur: -35°C -- 45°C Isolationsklass: Class I Ljuskälla ingår - LED.
MONTERING	Eyebolt, Krok, Universal U-fäste med justering i steg om 30°
LJUSTEKNISK DATA	Ljusedistribution: symmetrisk, 60°, 90°, 120° CRI: ≥80 CRI Färgtemperatur: 4000K (standard), option 3000K eller 5000K UGR: ≤ 19 för 60°, ≤ 25 för 90° och ≤ 28 för 120°
LIVSLÄNGD	L ₉₀ B ₁₀ @25°C: 90.000 timmar enligt TM-21 and IEC62717 L ₈₀ B ₁₀ @25°C: 195.000 timmar
ÖVRIG INFO	Garanti 5 år*, D-märkt, CE, RoHs, ENEC



E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Styrning	Ljusbild	Ljusflöde (lm)	UGR	CCT (K)	Ra/CRI	Vikt (kg)
7215290	CREE STELLAR M 90	145	1-10V	90	19976	25	4000	>80	3,85
7215291	CREE STELLAR M 90	145	DALI	90	19976	25	4000	>80	3,85

För fler alternativ, kontakta Nordic LED

E-nummer	Benämning	E-nummer	Benämning
7215303	ROSTFRI KEDJA 1,5M STELLAR	7715299	ALU REFLEKTOR STELLAR 13L
7215302	SÄKERHETSLINA 1,5M STELLAR	7215300	ALU REFLEKTOR STELLAR 20L
7715298	TBH FÄSTE UNIVERSAL STELLAR	7215301	ALU REFLEKTOR STELLAR 27L/31L
7215295	CREE STELLAR Fäste EYEBOLT	7216005	KLAR AKRYL REFLEKTOR STELLAR 20L
7215296	TBH HOOK ROSTFRI STELLAR 13L	7215304	STELLAR SENSOR NÄRVARO MIKROVÅG
7215297	TBH HOOK ROSTFRI STELLAR 27L	7215305	STELLAR IR FJÄRRKONTROLL

