

CREE Stellar M

Effektiv D-märkt LED armatur med tydliga klassiska CREE egenskaper, attraktivt utseende, slagtålig konstruktion och högeffektiv värmeavledning. Finns i fyra storlekar Small, Medium, Large och Xtra Large.

Användningsområden: industri, sport, lager, detaljhandel och livsmedelsutrymmen.

Upp till 140lm/W • L₉₀B₁₀ 90000 timmar • Sensor m fjärrkontroll (option) • Enkelt montage

| | |
|------------------|---|
| TEKNISK DATA | <p>Armaturhus: Gjutet aluminium Air Chamber för effektiv kylning av driver Diffusor: Polykarbonat IK08 Färg: Vit</p> |
| ELEKTRISK DATA | <p>Dimring: 1-10V eller DALI Styrning: Mikrovågssensor m fjärrkontroll (option) Spänning: 220-240V 50/60Hz Power factor: >96 vid full last Överspänningsskydd: 6kV CM / 4kV DM enligt EN 61000-4-5 and EN 61547 Arbetstemperatur: -35°C -- 45°C Isolationsklass: Class I Ljuskälla ingår - LED.</p> |
| MONTERING | <p>Eyebolt, Krok, Universal U-fäste med justering i steg om 30°</p> |
| LJUSTEKNISK DATA | <p>Ljuddistribution: symmetrisk, 60°, 90°, 120° CRI: ≥80 CRI Färgtemperatur: 4000K (standard), option 3000K eller 5000K UGR: ≤ 19 för 60°, ≤ 25 för 90° och ≤ 28 för 120°</p> |
| LIVSLÄNGD | <p>L₉₀B₁₀ @25°C: 90.000 timmar enligt TM-21 and IEC62717 L₈₀B₁₀ @25°C: 195.000 timmar</p> |
| ÖVRIG INFO | <p>Garanti 5 år*, D-märkt, CE, RoHs, ENEC</p> |



| E-nummer | Benämning | Effekt (W) | Styrning | Ljusbild | Ljusflöde (lm) | UGR | CCT (K) | Ra/CRI | Vikt (kg) |
|----------|-------------------|------------|----------|----------|----------------|-----|---------|--------|-----------|
| 7215290 | CREE STELLAR M 90 | 145 | 1-10V | 90 | 19976 | 25 | 4000 | >80 | 3,85 |
| 7215291 | CREE STELLAR M 90 | 145 | DALI | 90 | 19976 | 25 | 4000 | >80 | 3,85 |

För fler alternativ, kontakta Nordic LED

| E-nummer | Benämning | E-nummer | Benämning |
|----------|------------------------------|----------|----------------------------------|
| 7215303 | ROSTFRI KEDJA 1,5M STELLAR | 7215299 | ALU REFLEKTOR STELLAR 13L |
| 7215302 | SÄKERHETSLINA 1,5M STELLAR | 7215300 | ALU REFLEKTOR STELLAR 20L |
| 7215298 | TBH FÄSTE UNIVERSAL STELLAR | 7215301 | ALU REFLEKTOR STELLAR 27L/31L |
| 7215295 | CREE STELLAR Fäste EYEBOLT | 7216005 | KLAR AKRYL REFLEKTOR STELLAR 20L |
| 7215296 | TBH HOOK ROSTFRI STELLAR 13L | 7215304 | STELLAR SENSOR NÄRVARO MIKROVÅG |
| 7215297 | TBH HOOK ROSTFRI STELLAR 27L | 7215305 | STELLAR IR FJÄRRKONTROLL |

