

AVENIDA LED

Modern parkarmatur med bra ljusprestanda och en snygg och modern design.

- Stilren design
- Snabbt och enkelt montage
- Energieffektiv

TEKNISK DATA Montage: Standard stolptopp Ø60mm, för Ø48mm krävs adapter
 Armaturhus: Aluminium
 Färg: Grå eller Grafit
 Kupa: polykarbonat

ELEKTRISK DATA Elanslutning: Förmonterad kabel 6m 2x1,5 mm²
 Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz
 Ljuskälla ingår: Ja
 Styrning: Av/På

LJUSTEKNISK DATA Ljusedistribution: Symmetrisk
 Ljusspridning: Direkt

ÖVRIG INFO Temperaturområde: -40 °C - +55°C
 Livslängd (L80B10): 100 000 timmar
 Garanti: 5 år

ANVÄNDNINGSMÅNINGS-OMRÅDE Gator, trottoarer, parkeringsytor, gångvägar, cykelvägar mm




AVENIDA LED

E-nr	Art.nr	Systemeffekt (W)	Ljusflöde, armatur (lm)	Effektivitet [lm/W]	Färgtemperatur [K]	Ljusfördelning	Ra/CRI	Drifttemp. °C	Färg	Vikt (kg)
7748869	600-03001	27W	3500	130	4000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grafit	4,4
7748870	600-03002	27W	3500	130	4000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grå	4,4
7748871	600-03003	27W	3350	124	3000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grafit	4,4
7748872	600-03004	27W	3350	124	3000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grå	4,4
7748873	600-03005	19W	2350	132	3000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grafit	4,4
7748874	600-03006	19W	2500	132	4000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grafit	4,4
7748875	600-03007	19W	2350	124	3000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grå	4,4
7748876	600-03008	19W	2350	124	3000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grå	4,4
7748877	600-03010	34W	4400	129	4000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grafit	4,4
7748878	600-03011	34W	4400	129	4000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grå	4,4

Tillbehör

Art.nr		Färg
800-06001	Adapter stolptopp Ø48mm	Grafit
800-06002	Adapter stolptopp Ø48mm	Grå

Ljusfördelning 017



Grafit



Grå

