

AVENIDA LED POLLARE

Modern pollare med avbländad ljusprestanda och en snygg och modern design.

- Stilren design
- Avbländad
- Snabbt och enkelt montage
- Energieffektiv

TEKNISK DATA Montage: Standard stolptopp Ø60mm
 Armaturhus: Aluminium
 Färg: Grå eller Grafit
 Kupa: polykarbonat
 Höjd: 100cm eller 50cm

ELEKTRISK DATA Elanslutning: 2x1,5 mm²
 Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz
 Ljuskälla ingår: Ja
 Styrning: Av/På, DALI (option)

LJUSTEKNISK DATA Ljuddistribution: Symmetrisk
 Ljusspridning: Diffusor

ÖVRIG INFO Temperaturområde: -40 °C - +50°C
 Livslängd (L80B10): 95 000 timmar
 Garanti: 5 år


**ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE** Gator, trottoarer, parkeringsytor, gångvägar, cykelvägar mm



AVENIDA LED POLLARE

Art.nr	Höjd (cm)	Systemeffekt (W)	Ljusflöde, armatur (lm)	Färgtemperatur [K]	Ljusfördelning	Ra/CRI	Drifttemp. °C	Färg	Vikt (kg)
600-03054	100	13W	1200	3000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grå	9,7
600-03055	100	13W	1200	3000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grafit	9,7
600-03056	100	13W	1260	4000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grå	9,7
600-03057	100	13W	1260	4000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grafit	9,7
600-03050	50	7,5W	630	3000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grå	5,3
600-03051	50	7,5W	630	3000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grafit	5,3
600-03052	50	7,5W	660	4000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grå	5,3
600-030530	50	7,5W	660	4000	Symmetrisk	>80	-40 -- +50	Grafit	5,3

Ljusfördelning



Grafit



Grå