

Surfa LED IP66 CR

Sluten LED armatur som är motståndskraftig för kemikalier*

- Hög effektivitet >160 lm/W
- Utmärkt kombination av estetik och ergonomi
- Universell design
- Enkelt montage för en person
- Driftsäker

TEKNISK DATA	Montage: Tak, vägg eller t ex lina Armaturhus: Plast (GRP) Diffusor: PMMA Färg: Grå
ELEKTRISK DATA	Elanslutning: Kontakt 3x1,5mm ² (standard) Spänning: 220-240V 50/60Hz Ljuskälla ingår: ja Typ av ljuskälla: LED
LJUSTEKNISK DATA	Ljuddistribution: symmetrisk Ljusflöde: 4150 lumen CRI: ≥80 CRI Färgtemperatur: 4000 K Ljusspridning: direkt
ÖVRIG INFO	Temperaturområde: -20°C -- +35°C Skyddsklass: IP66 Slagtålighet: IK03 Livslängd (L80B10): 50 000 timmar Utomhusanvändning: Under tak skyddad för solljus och regn Garanti: 3 år

Användningsområden: Genreella low-bay applikationer där extra kemtålighet* eftersöks som t ex industri, parkeringshus, ridhus och förråd.

*se kemikalielista



Art nummer	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	CCT (K)	Ra/CRI	Mått LxBxH [mm]	Vikt (kg)
OPTIMUM Surfa LED IP65 CR							
400-01050	26	4150	160	4000	≥80	1277 86 95 D=700	1,7

