



iL-23 Lite

Högpresterande LED aramtur för industriella applikationer samt t ex detaljhandel och offentliga utrymmen

- Hög effektivitet >176 lm/W
- Enkelt montage
- Integrerad linkrok
- FAO – justerbar effekt (utvalda modeller)
- Driftsäker

TEKNISK DATA Montage: Tak, lina eller armturskena
Armaturhus: galvaniserad stålplåt
Färg: Ljusgrå

ELEKTRISK DATA Elanslutning: Kontakt 5x2,5mm²
Genomkoppling: Ja
Spänning: 220-240V 50/60Hz
Ljuskälla ingår: ja
Typ av ljuskälla: LED


LJUSTEKNISK DATA Ljuddistribution: symmetrisk
Ljusflöde: ≤15612lm
CRI: ≥80 CRI
SDCM: 3
Färgtemperatur: 3000 eller 4000 K
Ljusspridning: direkt

ÖVRIG INFO Temperaturområde: -10°C -- +35°C
Skyddsklass: IP23
Slagtålighet: IK02
Livslängd (L80B10): 100 000 timmar
Garanti: 5 år

Användningsområden: industri, detaljhandel, offentlig plats, lager mm



Art nummer	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	CCT (K)	Ra/CRI	Livslängd	Mått LxBxH [mm]	Vikt (kg)
OPTIMUM iL-23 Lite								
402-02071	41/47/54/60	7560/8533/9553/10500lm	184/181/178/175	4000	≥80	100000/L80B10	1290x88x72	2,2
402-02072	52/58/66/74W	9450/10668/11941/13124lm	184/183/180/177	4000	≥80	100000/L80B10	1570x88x72	2,2
402-02073	92W	15612lm	169	4000	≥80	100000/L80B10	1570x88x72	2,2



Optik 90W