

* Nordic LED

Astraion

Astraion är en kraftfull och energieffektiv LED-armatur för höghöjdsbelysning, idealisk för inomhusmiljöer. Med robust gjuten aluminiumkonstruktion, låg bländning och IP65-klassning levererar den upp till 37000 lm (185 lm/W). Enkel att installera med medföljande upphängningskrok och anslutningskabel.

Som tillval finns DALI, autonoma eller kommunicerande sensorer.

TEKNISK DATA	Montage: Pendlat Armaturhus: Gjutet aluminium Färg: Svart, RAL 9017
ELEKTRISK DATA	Elanslutning: 0,3m, 3x0,78mm ² Spänning: 220-240V 50/60Hz Ljuskälla ingår: ja Typ av ljuskälla: LED
LJUSTEKNISK DATA	Ljuddistribution: 90° CRI: 80+ SDCM: 5 Färgtemperatur: Ljusspridning: direkt
ÖVRIG INFO	Temperaturområde: -30°C ... +50°C IK klass: IK08 IP klass: IP65 Livslängd (L80B50): 85000 timmar Garanti: 5 år

Användningsområden: Lager, industri, butik, sporthall, verkstad med mera.



E-nummer	Art nummer	Effekt (W)	Ljusbild	Ljusflöde (lm)	CCT (K)	Ra/CRI	SDCM	IP	IK	Ø	Höjd	Vikt (kg)	Styrning
7220629	400-05201	60/80/100W	90°	9650/13750/18500	4000	≥80	5	IP65	IK08	250	165	1,5	FAO
7220630	400-05202	90/120/150W	90°	17700/22800/27750	4000	≥80	5	IP65	IK08	261	168	1,5	FAO
7220631	400-05203	120/160/200W	90°	23600/30900/37000	4000	≥80	5	IP65	IK08	301	169	1,5	FAO
7220632	400-05204	60/80/100W	90°	9650/13750/18500	4000	≥80	5	IP65	IK08	250	165	2,2	Zhaga18/1-10V
7220633	400-05205	90/120/150W	90°	17700/22800/27750	4000	≥80	5	IP65	IK08	261	168	2,2	Zhaga18/1-10V
7220634	400-05206	120/160/200W	90°	23600/30900/37000	4000	≥80	5	IP65	IK08	301	169	2,2	Zhaga18/1-10V
7220635	400-05207	100	90°	18500	4000	≥80	5	IP65	IK08	250	165	2,8	DALI
7220636	400-05208	150	90°	27750	4000	≥80	5	IP65	IK08	261	168	2,8	DALI
7220637	400-05209	200	90°	37000	4000	≥80	5	IP65	IK08	301	169	2,8	DALI

FAO – Funktion med switch att ställa in olika effekter på armaturerna
 Zhaga18/1-10V – Armatur med Zhaga18 för anslutning av sensor, 400-05230 eller 400-05233

Tillval



Kod	Benämning
Sensorer	
400-05230	Sensor Z18 1-10V för kontroll enskild armatur 360° D<12m, H<12m
400-05231	Fjärrkontroll, passar sensor 400-05230. Används för konfigurering av sensorn
400-05233	Sensor m blåtandsmesh för programmering av grupper och scenario. Programmeras med app och smartphone.

Tillbehör

Kod	Benämning
400-05234	Kontaktdon för anslutning av anslutningskabel, tubmodell IP66/IP68, 3x1.5mm2
400-05235	Kedja för upphängning 1,5m
400-05236	Kedja för upphängning 3,0m